

Unifix EP

ملات اپوکسی جهت تعمیر سطوح بتنی و روکش های بر پایه اپوکسی

شرح کلی:

Unifix EP ملات اپوکسی دو جزئی و فاقد روانی است که برای کار در سطوح افقی، عمودی و بالاسری مناسب است.

این محصول علاوه بر مقاومت های مکانیکی بسیار زیاد در برابر بسیاری از محیط های خورنده مانند: فاضلاب های خانگی و صنعتی، آب دریا، قلیایی ها، اسید ها، گازهای گوگردی، مواد معدنی، روغن های گیاهی و حیوانی، گریس های صنعتی و حلال های نفتی پایدار است و پس از خشک شدن دما های زیر صفر تا ۶۰+ درجه سانتیگراد را تحمل می نماید.

کاربرد:

- تعمیر خرابی های سطح بتن
- کمک به مقاومت سطحی بیشتر و فرسایش پذیری کم
- ترمیم و استحکام بخشی سازه های قدیمی و فرسوده
- تعمیر کاشی و سرامیک ضد اسید
- ترمیم پوشش های سطحی بر پایه اپوکسی یا کف سازی های قدیمی
- بندکشی ضد اسید

مشخصات فنی:

رنگ	خاکستری سیمانی
وزن مخصوص	حدود ۱۸۰۰ کیلوگرم در متر مکعب
اشتعال	ندارد
مقاومت فشاری	۷۰ مگاپاسکال پس از ۷ روز
میزان چسبندگی	بیشتر از سطوح بتنی
زمان کارایی پس از اختلاط	۶۰ دقیقه در ۲۵ درجه سانتیگراد ۳۵ دقیقه در ۴۰ درجه سانتیگراد
گیرش نهایی	۷ روز در ۲۵ درجه سانتیگراد

نحوه اختلاط:

اختلاط بسته های ۶ کیلو گرمی به کمک ماله و یا هم زن دستی امکان پذیر است ولی برای مخلوط کردن احجام بزرگ تر از مخلوط کن قابل حمل استفاده نمایید.
نکته: **Unifix EP** تنها در محیط خشک و فاقد آب سخت می شود.

انبار داری:

زمان نگه داری این چسب یکسال است مشروط بر اینکه در مکان سر پوشیده بدور از تابش آفتاب نگه داری شود.

بسته بندی:

Unifix EP در سطل های دو جزئی که مجموع آنها ۶ کیلو گرم است بسته بندی و عرضه می شود.