

Uniflor DP

مایع سخت کننده و ضد غبار کننده سطوح بتنی

شرح کلی:

Uniflor DP مایعی روان و بی رنگ است که پس از اجرا بر روی سطوح بتنی یا سیمانی موجب سخت شدن و ضد غبار کردن آنها می شود. این محصول پس از اجرا به منافذ سطحی بتن نفوذ کرده با آهک آزاد حاصل از واکنش هیدراسیون سیمان ترکیب شده، کریستال های پایدار و سخت تولید می کند و سایش پذیری سطحی را کاهش می دهد. این محصول برای اجرا بر روی سطوح با تردد سبک مناسب است.

کاربرد:

قبل از اجرای **Uniflor DP** سطح زیر کار را به دقت تمیز نموده و هر گونه چربی، گردو خاک، گچ و آلودگی را از روی سطح پاک نمایید. از این محصول می توان در پیاده رو های بتنی، کف سالن واحد های صنعتی و محوطه های تفریحی استفاده نمود. این محصول آماده مصرف است و به راحتی قابل اجرا می باشد. همچنین این محصول قابلیت استفاده بر روی سطوح بتنی جدید و قدیمی را دارد.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	مایع بی رنگ مات
دمای بهره برداری	۲۰- تا +۶۰ درجه سانتیگراد
پوشش	۲/۶ کیلو گرم در متر مربع به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
وزن مخصوص	۱۲۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب
خشک شدن اولیه	۱ روز در ۲۵ درجه سانتی گراد
خشک شدن نهایی	۷ روز در ۲۵ درجه سانتی گراد

طرز استفاده:

Uniflor DP آماده مصرف می باشد. مقداری از آن را بر روی سطح ریخته با ابزاری چون تی لاستیکی آنرا در جهات مختلف پخش نمایید تا جذب سطحی به طور کامل صورت پذیرد. باقیمانده مواد که جذب نشده را از روی سطح جمع کنید. پس از ۲۴ ساعت همین عملیات را دوباره تکرار کنید تا سطح به خوبی سیراب شود. ممکن است اجرای دفعه سوم در بعضی از سطوح که از تخلخل زیادی برخوردارند نیاز باشد.

میزان مصرف:

Uniflor DP بسته به میزان تخلخل سطحی بین ۳ تا ۶ کیلوگرم در متر مربع مصرف می شود.

انبار داری:

Uniflor DP را در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشاراضافی و روی پالت نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده می باشد.

بسته بندی:

Uniflor DP به صورت مایع در گالن های ۲۵ کیلو گرمی بسته بندی و عرضه می شوند.