

Uniproof BS

پوشش محافظ بر پایه قیر آمیخته با حلال

شرح کلی:

Uniproof BS محصولی تک جزئی بر پایه قیر و پودرهای معدنی مخصوص است که قابلیت رقیق شدن با حلال های هیدروکربنی را داشته و در هنگام اجرا از چسبندگی خوبی به سطوح فولادی، بتنی، آجری، آسفالت و دیگر مصالح ساختمانی برخوردار می باشد. پس از خشک شدن **Uniproof BS** در مقابل نفوذ رطوبت و بخار آب مقاوم خواهد بود. این محصول از امتیازاتی چون اجرای سرد و ساده، شکل پذیری مناسب، دوام شیمیایی خوب در برابر اسیدهای ضعیف، بازهای ضعیف، آب های حاوی کلر و هزینه کم در مقایسه با سایر روش های محافظت و آب بندی برخوردار است.

کاربرد:

Uniproof BS فاقد ساختار فنلی بوده و قابلیت استفاده در مخازن آب آشامیدنی، استخرها و اماکن ورزشی و سیلوهای ذخیره مواد غذایی را دارد. همچنین برای محافظت از بتن های مجاور با خاک مناسب است.

توجه شود که پیش از خشک شدن ابزار کار بایستی آنها را با حلال نفتی تمیز کرد.

نکته: هنگام اجرا از وسایل ایمنی استفاده شود.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	مایع غلیظ سیاه
وزن مخصوص	۹۰۰ کیلوگرم در متر مکعب
زمان خشک شدن اولیه	حدود ۲ ساعت در ۲۵ درجه سانتیگراد
زمان خشک شدن نهایی	حدود ۲۴ ساعت در ۲۵ درجه سانتیگراد
اشتعال پذیری	دارد
استاندارد	BS-3416

میزان مصرف:

هر لیتر از **Uniproof BS** برای پوشش دهی حدود ۲ متر مربع از سطح کافی است.

بسته بندی:

Uniproof BS در بشکه های 20 یا ۲۲۰ لیتری ارائه می شود.

انبار داری:

Uniproof BS در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید تا ۶ ماه قابل نگه داری است. در صورت طولانی شدن انبارداری بهتر است پیش از استفاده، محتوی داخل سطل هم زده شود.