

# Uniproof BW

پوشش محافظ بر پایه قیر اصلاح شده و قابل اختلاط با آب

## شرح کلی:

**Uniproof BW** محصولی تک جزئی بر پایه قیر و پودرهای معدنی مخصوص است که قابلیت رقیق شدن با آب را داشته و در هنگام اجرا از چسبندگی خوبی به سطوح بتنی، آجری، آسفالت و دیگر مصالح ساختمانی برخوردار می باشد. پس از خشک شدن **Uniproof BW** در مقابل نفوذ رطوبت و بخار آب مقاوم خواهد بود. این محصول مطابق استاندارد ASTM D-2939 تولید شده و از امتیازاتی چون اجرای سرد و ساده، شکل پذیری مناسب، دوام شیمیایی خوب در برابر اسیدها و بازهای ضعیف و هزینه کم در مقایسه با سایر روش های محافظت و آب بندی برخوردار است.

## کاربرد:

**Uniproof BW** را با ۱۵ تا ۲۰ درصد آب رقیق کرده و با استفاده از قلم مو یا گلتک در موارد زیر اجرا کنید:

- محافظت از بتن های مدفون در خاک
  - عایق کاری دیوارها، سقف ها، استخرها و مخازن آب
  - پوشش دهی لوله های سیمانی یا فلزی
  - ایجاد لایه محافظ در برابر بخار
  - استفاده به عنوان آسفالت سرد در صورت اختلاط با ماسه مناسب
- توجه: پیش از خشک شدن ابزار کار آنها را با آب تمیز کنید.

## مشخصات فنی:

شکل ظاهری	مایع غلیظ سیاه- قهوه ای رنگ
وزن مخصوص در حالت خمیری	۱۱۵۰ کیلوگرم در متر مکعب
مقاومت حرارتی	۱۰۰ درجه سانتیگراد
انعطاف پذیری	تا ۵- درجه سانتیگراد
مقاومت در برابر حلال های روغنی و نفتی	ضعیف
زمان خشک شدن	حدود ۲۴ ساعت در ۲۵ درجه سانتیگراد
اشتعال پذیری	ندارد

## میزان مصرف:

هر لیتر از **Uniproof BW** برای پوشش دهی حدود ۲ متر مربع از سطح کافی است.

### پسته بندی:

Uniproof BW در سطل های 20 کیلوگرمی ارائه می شود.

### انبار داری:

Uniproof BW در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بالاتر از +۵ درجه سانتیگراد تا ۶ ماه قابل نگه داری است. در صورت طولانی شدن انبارداری بهتر است پیش از استفاده، محتوی داخل سطل هم زده شود.