

Unibond AC

چسب بتن برای مصارف عمومی

شرح کلی:

Unibond AC چسب بتن یک جزئی امولسیون بر پایه رزین های سنتزی می باشد. این محصول به گونه ای فرموله شده است که به عنوان پیوند دهنده بتن و ملات های سیمانی از جمله ملات های تعمیری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ویژگی های لازم برای اتصال بتن تازه به بتن قدیمی را دارا می باشد.

کاربرد:

Unibond AC به عنوان پیوند دهنده برای کلیه ملات های تعمیری بخصوص روی دیوار و سقف کاربرد دارد. همچنین به عنوان ماده عمل آوری بر روی بتن تازه و بخش های تعمیر شده پاشیده می شود و از بروز ترک های اولیه ناشی از خشک شدن سطحی جلوگیری می نماید. بدیهی است این تاثیر زمانی مشهود است که ماده عمل آوری قبل از خشک شدن سطح پاشیده شود. از این محصول می توان برای تقویت عمومی ملات های سیمانی مانند ملات های مخصوص خشکه چینی آجر یا بلوک های سیمانی استفاده کرد. همچنین به عنوان تقویت کننده پلاسترهای سیمانی کاربرد دارد.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	مایع شیری رنگ
وزن مخصوص در ۲۰ درجه سانتیگراد	حدود ۱ گرم در سانتیمتر مکعب
دمای زمان اجرا	۱۰+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد
دمای زمان بهره برداری	۱۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد

مقادیر مصرف:

حدود ۵ لیتر چسب به ازای یک کیسه ۵۰ کیلو گرمی سیمان استفاده می شود.

انبار داری:

زمان نگه داری چسب بتن **Unibond AC** یک سال است مشروط بر این که در مکان سر پوشیده به دور از تابش آفتاب و در دمای مناسب حفظ شود (بهترین دما بین ۱۰+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد می باشد).

بسته بندی:

Unibond AC در گالن های ۲۰ و یا بشکه های ۲۲۰ کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می شود.