

UNIFLOW 750

نسل جدید فوق روان کننده و نگه دارنده اسلامپ بتن بر پایه پلی کربوکسیلیک اتر

شرح کلی:

Uniflow 750 جهت مصرف در بتن های پرمقاومت طراحی و تولید شده است. همچنین می توان از این محصول در مواردی که احتیاج به حفظ کارایی بتن برای مدت طولانی مورد نظر باشد استفاده نمود.

Uniflow 750 فاقد یون کلر بوده و برای بتن های مسلح مضر نمی باشد.

کاربرد:

Uniflow 750 با خاصیت پخش کنندگی عالی ذرات سیمان یک فوق روان کننده ایده آل برای تولید بتن های بسیار روان با نسبت آب به سیمان کم می باشد. این افزودنی به خصوص در تولید بتن های آماده، بتن ریزی در هوای گرم، بتن شمع های بزرگ، بتن های حجیم و جلو گیری از پدید آمدن درزهای اجرایی در احجام بزرگ بتنی بسیار سودمند است.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	مایع قهوه ای
وزن مخصوص	۱/۰۶ تا ۱/۰۸ گرم در سانتیمتر مکعب
عدد اسیدی	۶/۶
مقدار کلر	فاقد کلر
گرانروی	حدود ۱۳۵ سانتی پوآز
طبقه بندی حمل و نقل	ماده غیر خطرناک
اشتعال	ندارد

استاندارد:

Uniflow 750 مطابق با ASTM C-494 Types D & G می باشد.

مقدار مصرف:

مصرف **Uniflow 750** در شرایط معمولی بین ۰/۳ تا ۰/۶ کیلوگرم برای ۱۰۰ کیلوگرم سیمان (مجموع مواد سیمانی) می باشد. مصرف مقادیر کمتر یا بیشتر نیز با انجام آزمون های کارگاهی ممکن است.

انبار داری:

Uniflow 750 را در ظروف اصلی و در دمای بالاتر از +۵ درجه سانتیگراد در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب و دمای زیاد نگه دارید. در صورت بروز یخ زدگی، محصول را در محیط گرم قرار داده و به آرامی آن را هم زنید. با رعایت اصول استاندارد انبار داری عمر مفید آن ۱۲ ماه است.

بسته بندی:

Uniflow 750 در بشکه های ۲۲ و ۲۲۰ کیلو گرمی تحویل می شود.