

Unifree W65

روغن قالب غلیظ حل شونده در آب جهت سهولت در باز کردن قالب

شرح کلی:

Unifree W65 روغن قالب غلیظ بر پایه آب می باشد که به دلیل عدم استفاده از حلال های هیدرو کربنی فرآر، برای کاربر و محیط زیست بی خطر می باشد. روغن فوق با امکان اختلاط با آب موجود در سطح بتن و دربرگرفتن ذرات سیمان مانع چسبندگی سیمان به قالب شده ولی هیچ گونه تاثیر منفی بر مقاومت بتن ندارد. استفاده از **Unifree W65** باعث می شود تا پس از باز کردن قالب سطح بتن صاف، سخت و بدون حباب های سطحی باشد.

کاربرد:

Unifree W65 بر روی قالب های چوبی، تخته چندلا و فلزی قابل استفاده بوده لازم است قبل از بتن ریزی روی سطح اجرا شود تا قالب براحتی از بتن جدا شود. بایستی توجه داشت که در صورت استفاده از قالب های چوبی به دلیل جذب روغن در سطح قالب بایستی آن قدر از روغن استفاده نمود تا سطح اشباع شود. نکته: به دلیل امکان جذب روغن های پایه آبی در سطح بتن، مواردی از تغییر رنگ سطحی بتن گزارش شده است.

مشخصات فنی:

| | |
|-----------|-------------------------------|
| شکل ظاهری | روغن قهوه ای رنگ |
| وزن مخصوص | حدود ۰/۹ گرم در سانتیمتر مکعب |
| مقدار کلر | صفر |
| اشتعال | ندارد |

طرز استفاده:

ابتدا بایستی **Unifree W65** را به نسبت ۱ به ۱ با آب رقیق نمود. برای اجرای روغن می توان از سمپاش های باغبانی استفاده کرد یا با استفاده از پارچه یا اسفنج آن را بطور یکنواخت روی سطح قالب مالید.

پوشش:

یک لیتر روغن قالب رقیق شده میتواند ۱۵ تا ۳۰ متر مربع سطح قالب را پوشش دهد اگرچه این امر بستگی کامل به میزان صاف بودن سطح قالب دارد. بدیهی است مصرف روغن قالب بر روی سطوح چوبی بیشتر از سطوح فلزی است.

انبار داری:

Unifree W65 را در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید در ظروف اصلی نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده می باشد.

بسته بندی:

Unifree W65 در ظرف های ۲۰ و ۲۲۰ لیتری بسته بندی و عرضه می شود.