

Unipex inject

افزودنی پودری جهت تولید دوغاب های تزریقی

شرح کلی:

Unipex inject جهت ساخت ملات ها یا دوغاب های سیمانی و بهبود خواص عمومی آنها طراحی شده است. اضافه شدن مقادیر مناسبی از این محصول به محیط های سیمانی موجب ساخت ملات یا دوغابی بسیار روان با پمپ پذیری بالا و بدون خطر جدا شدگی خواهد شد.

استفاده از Unipex inject علاوه بر کاهش زمان گیرش و افزایش مقاومت کوتاه مدت دوغاب تزریقی موجب کنترل جمع شدگی ذاتی محیط های سیمانی خواهد شد، این محصول می تواند نسبت آب به سیمان را تا ۰/۳ کاهش داده و موجب نفوذ ناپذیری زیاد محیط سیمانی شود.

کاربرد:

Unipex inject را می توان با اطمینان جهت اصلاح خواص دوغاب های پرکننده ای به کار برد که درغلاف کابل های پس تنیده مورد استفاده قرار می گیرند. Unipex inject می تواند حجم آب آزادی که به سمت سطح خارجی غلاف سیمانی حرکت می کند را تا حد کمتر از ۰/۲٪ کاهش داده و با نفوذ ناپذیر کردن غلاف سیمانی موجب محافظت از کابل ها در برابر شرایط خورنده محیطی شود. همچنین از Unipex inject می توان برای ساخت ملات های سیمانی مخصوص کاشت بولت در محیط بتنی یا بستر سنگی استفاده نمود.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	پودر خاکستری رنگ
مقدار کلر	صفر
مقدار نیترات	صفر
درجه اشتعال	غیر آتش زا

مقدار مصرف:

میزان مصرف Unipex inject بین ۲ تا ۴ درصد وزن سیمان می باشد، اضافه کردن آن موجب ساخت ملاتی روان، پمپ پذیر، یکنواخت، زود سخت شونده و بدون انقباض خواهد شد. مصرف مقادیر بیشتر Unipex inject علاوه بر خواص فوق می تواند موجب افزایش حجم ملات یا دوغاب تازه شده و اثرات ناخواسته ای را ایجاد نماید. بنابراین پیشنهاد می شود در صورت نیاز به افزایش حجم، تست های آزمایشگاهی، تعیین کننده مقدار دقیق مصرف باشد.

انبار داری:

Unipex inject را در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشار اضافی و روی پالت نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده می باشد.

بسته بندی:

Unipex inject در بسته های ۶ کیلو گرمی عرضه می شود.