

Unitile SL

پودر بند کشی مخصوص کاشی، سرامیک، موزائیک و سنگ

شرح کلی:

Unitile SL پودر بندکشی محصول آماده مصرف و بر پایه سیمان می باشد که پس از اضافه نمودن آب به ملاتی مناسب با کارایی بسیار خوب تبدیل می شود. این محصول به دلیل استفاده از لاتکس پلیمری در ساختار خود از چسبندگی بسیار خوبی به سطوح کاشی و سرامیک برخوردار بوده و قابلیت استفاده در سطوح داخلی یا خارجی ساختمان را داراست.

کاربرد:

خمیر حاصل از اختلاط **Unitile SL** با آب، قابلیت بندکشی تا عرض ۴ میلیمتر را داشته و خطر ترک خوردگی ناشی از انقباض سیمانی در ملات های بند کشی معمول ساختمانی را ندارد. همچنین از رنگ پذیری، عدم جمع شدگی و راحتی اجرا برخوردار می باشد.

Unitile SL قابلیت استفاده در محیط های مرطوب چون استخر شنا، حمام، توالیت، آشپزخانه های صنعتی و بام را داراست.

توجه: در مواردی که نیاز به آب بند بودن ملات بند کشی است پیشنهاد می شود **Unitile SL** را با حدود ۱۰ درصد از چسب بتن **Unitile SL** مخلوط نموده و سپس بندکشی را آغاز نمایید.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	پودر خاکستری یا کرم رنگ
وزن مخصوص	۱/۸ کیلو گرم در لیتر
اشتعال	ندارد

طرز اختلاط:

ابتدا مسیر درزها را تمیز کنید. سپس بسته به خمیری یا روان بودن ملات مورد نیاز بایستی به هر کیسه **Unitile SL** حدود ۴ تا ۶ لیتر آب اضافه کنید و مخلوط را با استفاده از دست یا مخلوط کن با دور پایین تا یکنواخت شدن کامل به هم زده و بند کشی را شروع کنید. اضافی ملات را پیش از خشک شدن کامل توسط پارچه مرطوب از روی کاشی پاک کنید.

انبار داری:

Unitile SL را در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشار اضافی و روی پالت نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده می باشد

بسته بندی:

Unitile SL در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می شود.